

LGA - Qualitäts - Zertifikat

LGA-Quality-Certificate



Genehmigungsinhaber
License Holder

Hettich Management Service GmbH
Vahrenkampstr. 12-16
32278 Kirchlingern
Deutschland

Zertifiziertes Produkt (umseitig näher bezeichnet)
Certified Product (specified overleaf)

Systemschubkasten AvanTech YOU
mit Quadro YOU 30

Prüfzeichen Test Mark



LGA-Qualitäts-Zertifikats-Nr.:
LGA-Quality-Certificate No.

LI 60146259 0001

Untersuchungsbericht-Nr.:
Test Report No.

60321828 001

Dieses Zertifikat ist gültig bis:
This certificate is valid till

29.01.2025

Geprüft nach Tested acc. to

2 PFG Q2218/03.12

Datum Date 30.01.2020

Zertifizierungsstelle Certification Body


Andre Henning


Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulations.
Das Produkt entspricht o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
Tel.: +49 221 806-1371 Fax: +49 221 806-3935 e-mail: cert-validity@de.tuv.com http://www.tuv.com/safety

Genehmigungsinhaber *License Holder*

Hettich Management Service GmbH
Vahrenkampstr. 12-16
32278 Kirchlingern
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

Paul Hettich GmbH & Co. KG
Vahrenkampstr. 12-16
32278 Kirchlingern
Deutschland

Ihr Zeichen <i>Client Reference</i>	Unser Zeichen <i>Our Reference</i>	Längstens gültig bis	Latest expiration date
	0010--60321828 001	29.01.2025	(day/mo/yr)

Zertifiziertes Produkt <i>Certified Product</i>	(Geräteidentifikation) <i>(Product Identification)</i>
--	---

Lizenzentgelte - Einheit <i>License Fee - Unit</i>

Beschlag / Auszug

Systemschubkasten AvanTech YOU
mit Quadro YOU 30

5

Anwendungsbereich: Küchen- Bad- und Wohnmöbel
im privaten und gewerblichen Bereich

Qualitätsmerkmale

Festigkeit und

Funktionalität: 2 PfG-Q 2218, DIN EN 15338 Level 3

Sicherheit: DIN EN 14749:2016-06

Dauerhaltbarkeit: 60.000 Zyklen

Prüflast: 30 kg

Auszugslänge: 473 mm

Einbaubreite: 567 mm

Lichte Zargenhöhe: 149 mm

Gebrauchseigen-

schaften: werkzeuglose Montage / Demontage des
Systemschubkastens auf die Auszugs-
schiene, laufruhiges Öffnen und
Schließen mit gedämpftem Selbsteinzug

Qualitätssicherung: Fremd- und Eigenüberwachung

5